

BlueLine Gate

ブルーラインゲート 非接触ICカード専用セキュリティゲート

ビルの美観までもガードする
「グッドデザイン・セキュリティ」



NIPPON SIGNAL
THE NIPPON SIGNAL CO., LTD.

優しさとセキュリティの調和を実現



輝くイルミネーション

通過可能・警報を表示するブルーとレッドのイルミネーションを前後2カ所に設置。通行者にわかりやすいだけでなく、セキュリティゲートの威圧感を軽減し、ゲート本体、ビルエントランスを美しく演出します。



操作しやすい角度と高さ

ネックストラップでカードを首からぶら下げていても、かざし易い1,100mmの高さと、手首の角度に合わせた15度角の人間工学デザイン。背の高い方から、車椅子ご使用の方まで無理なく、自然な動作で認証できます。



安全性と静粛性

万一の接触でも衝撃を受けない素材を採用し、入退出での受動安全性を確保。フラップ高さも大人の腿の位置までとしました。開閉音はステッピングモータによる加速/減速制御で54~58dbという静粛性を実現。ビルエントランスやオフィス内においても開閉音が気になりません。



仕様

外形寸法	長さ1500mm 高さ1400mm 幅150mm
通路幅	標準600mm 車椅子対応900mm
質量	約180kg (1筐体)
設置条件	屋内
設置環境	温度 0℃~40℃ 湿度30%~80%
消費電力	待機時150VA以下 動作時250VA以下 (1通路)
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz 単相
人間検知	赤外線ビーム方式
処理能力	通常モード 25人/分 連続モード50人/分
通行方向	入出2方向
使用媒体	非接触ICカード
上位通信	無電圧接点
接地方法	D種接地
設置形式	ベースアンカーボルト固定

2009.02