



項番	名称	仕様
1	発光フラップ	8 t アクリル (デラグラス)
2	ガラス	ガラス+アクリル張合わせ (10. 8 t)
3	天井カバー	SUS ヘアライン仕上げ
4	カバー	SUS ヘアライン仕上げ
5	センサ	潜り込み防止センサ
6	ベース	アルミ 黒アルマイト仕上げ
7	センサ	通過検知センサ
8	アルミカバー	アルミ 黒アルマイト仕上げ
9	カードタッチ部	8 t アクリル (デラグラス)
10	質量	約60kg (1筐体)
11	使用電源	AC100V±10% 50/60Hz±1Hz
12	消費電力	600mm通路: 待機時 40W [typ] 動作時 50W [typ] ※1 900mm通路: 待機時 45W [typ] 動作時 60W [typ] ※1 ※1 瞬時値は除く
13	接地	D種接地
14	通過能力	通常モード: 25人/分 連続モード: 55人/分
15	環境条件	周囲温度: 0°C~40°C 相対湿度: 30%~80% (結露なきこと)

第3角法	尺度
-	-

備考及訂正

用途	スタイリッシュゲート					名称	1通路2筐体外形図 (900mm)	
製 図	設 計	照 査	承 認	年 月 日		図 番	-	
/	/	/	/	/	/			
日本信号株式会社							-	